

Datenblatt / Data Sheet
Kaluna DC

nevotex
 Art Novel GmbH

Zusammensetzung/Composition	100 % Polyester
Breite / Width	ca. 140 cm
Gewicht / Weight	ca. 327 gr/m ²
Rolle Länge / Roll length	ca. 50 m
Warentarifnummer / HS Code	55121990

Test	DIN Norm	Ergebnis / Result	Note
Scheuerbeständigkeit / Martindale abrasion	DIN EN ISO 12947-1 + 2	>50.000	A
Lichtechtheit / Fastness to Light	DIN EN ISO 105-B02	5	B
Reibechtheit / Fastness to Rubbing	EN ISO 105-X12	trocken/dry: 4 nass/wet: 3/4	B / A
Schweißsechtheit / Sweat Resistance	DIN ISO 105-E04	sauer/acid: 5 alkalisch/basic: 5	
Pillbildung / Pilling	DIN EN 12945-2	4/5	B
Nahtschiebewiderstand / Seam Slippage	DIN EN ISO 13936-2	Kette/Warp: 2,7 mm / Schuß/Weft: 2,2 mm	A / A
Weiterreifestigkeit / Tear Strength	EN ISO 13937-3	Kette/Warp: 51 N / Schuß/Weft: 198 N	B / A
Zugfestigkeit / Tensile Strength	DIN EN ISO 13934-1	Kette/Warp: 2069 N / Schuß/Weft: 1024 N	A / A
OEKO TEX STANDARD 100	-	ja/yes	

FR-Tests	DIN Norm	Ergebnis / Result
Zigarettest / cigarette test	EN 1021-1: 2006	erfüllt / pass

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte.
 / The tests were carried out with different patterns, so the results are as average indicative values.

Reinigen Sie diesen Artikel mit einem milden Seifenschaum. Gehen Sie sparsam damit um und vermeiden Sie ein Durchnässen des Stoffes. Testen Sie den Schaum immer zuerst an einer versteckten Stelle. Entfernen Sie Flecken immer sofort durch Abtupfen, nicht durch Reiben. Wenden Sie Kissen einmal im Monat und setzen Sie das Möbelstück niemals direktem Sonnenlicht aus. Geringe Farbabweichungen sind möglich.
 Clean the product with mild soap foam. Use it carefully and avoid soaking the fabric. Test the foam in a hidden place first. Always dab off stains immediately, not by rubbing. Turn the product over once a month and avoid direct sunlight. Slight color deviations are possible.



starke Beanspruchung
 high resistance

