

G-DRIVE



DE

- Reibschlüssiger Antrieb zum Ziehen und Schieben von Vorhängen und anderer Lasten.
- Touch&Go - Automatik-Start durch ziehen am Vorhang.
- Mit seitlichen Aufnahmen für Vorhanghaken.
- Stromzuführung über Schleppkabel.
- Mit integriertem Micro-Controller.
- Lieferumfang incl. Endschalter, Schleppkabel, Wallbox für 24V-Versorgung, und Funktaster.
- Sondergeschwindigkeiten auf Anfrage möglich.
- Schleppkabel optional im Vorhang integriert.
- Empfohlener Mindestbiegeradius für Schienenbögen: 350 mm.

FR

- Entraînement à friction pour manipulations des rideaux/charges.
- Touch&Go - Départ automatique en tirant le rideau.
- Avec fixations latérales pour couches externes.
- Alimentation par câble en guirlande.
- Micro contrôleur intégré.
- Inclus fins de course, câble d'alimentation, Wallbox pour alimentation 24V et télécommande radio.
- Vitesse spéciale, sur demande.
- En option : câbles d'alimentation intégré dans le rideau.
- Rayon de courbure minimum recommandé pour les rails courbes : 350 mm.

GB

- Frictionally engaged drive to drag and push curtains and other loads.
- Touch&Go - automatic start by pulling the curtain.
- With lateral receivers for curtain hooks.
- Power supply via festoon cable.
- With integrated micro controller.
- Scope of delivery incl. limit switch, trailing cables, 24V supply wall box, plus wireless buttons.
- Extra speed possible on request.
- Trailing cable optionally integrated in the curtain.
- Recommended minimum bending radius for rail bends: 350 mm.

Art.-Nr. / Réf. / Item No.		31080 07011
Farben / Coloris / Colours		schwarz / noir / black
Zuggeschwindigkeit / Vitesse de tirage / Curtain Speed		20 cm/s
Zugkraft / Force de traction / Drag Force		150 N
Leistung / Puissance / Power		230 V / 2,5 A 24 V / 8 A
Einschaltdauer Motor (Kurzzeitbetrieb, konstante Belastung) / Facteur de marche moteur (intervalles d'utilisation courts, charge constante) / Duty Cycle (short intervals, constant load)		100 %
Einbauraum / Volume de montage nécessaire / Integration Clearance		~204 x 95 x 188 mm

