

Hinweise zur Verwendung von selbstklebenden Projektionsfolien

Gerriets bietet seinen Kunden die Möglichkeit, ab 10 Laufmetern und mit einer maximalen Breite von 1,60 Metern alle Projektionsfolienarten mit einer selbstklebenden Haftschrift zu versehen.

Bitte beachten Sie folgende Installations- und Verwendungshinweise:

- Die Klebeschicht ist auf der Rückseite der Projektionsfolie aufgebracht.
- Die Klebeschicht muss vom Betrachter abgewandt sein.
- Trotz sorgfältiger Beschichtung können Unregelmäßigkeiten in der Projektionsfläche entstehen.
- Die Unregelmäßigkeiten in der Beschichtung können insbesondere bei einer Rückprojektion sichtbar sein.
- Diese Unregelmäßigkeiten in der Beschichtung können auch bei einer Aufprojektion sichtbar sein.
- Die Klebeschicht darf nicht auf beschichteten oder empfindlichen Untergründen aufgebracht werden. Für eventuelle Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
- Für eine rückstandslose Entfernung der Klebefolien kann keine Garantie übernommen werden. Für eventuelle Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
- Die Projektionseigenschaften einer Projektionsfolie können durch die Beschichtung mit einer Klebeschicht beeinflusst werden.
- Die Projektionsfolien und die Klebebeschichtung sind nicht UV-stabil und somit nicht für eine dauerhafte Installation geeignet.
- Durch die Klebebeschichtung verliert die Projektionsfolie die Zertifizierung zur Schwerentflammbarkeit.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung.