VARIO ELASTIK / VARIO ELASTIQUE / VARIO ELASTIC



47320 01610 beige / beige / beige



47320 01921 schwarz / noir / black

VERLEGEHINWEIS

- Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.
- Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.
- Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!

CONSEILS DE POSE

- Si le revêtement de sol est traité avec des vernis à base d'eau, nous recommandons de respecter un temps de séchage complet d'au moins 3 mois avant la pose de cette sous-couche.
- Convient uniquement aux sols traités avec des huiles et cires de finition sans solvant.
- En présence d'humidité ou d'eau, il n'y a ni adhérence ni effet antidérapant !

INSTRUCTION

- If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.
- Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.
- No adhesion when wet!

GERRIETS GMBH

Im Kirchenhürstle 5-7 • D-79224 Umkirch
FON +49 7665 960-0 • info@gerriets.com
gerriets.com

GERRIETS© 11/2026