



VERWENDUNG

Die THE WALL 2in1 Spezial-Montagekleber und -Fugenmasse ist eine lösungs- mittel- und silikonfreie Masse zum Verkleben und Verfugen von Paneelen mit Verzahnung. Sie verwenden die weiße Grundmasse zunächst zum Verkleben und Verfugen. Nach vollständiger Trocknung können Sie die sichtbare Fuge mit der mitgelieferten, zum Steinelement passenden Fugenfarbe überstreichen. Dadurch können Sie die Fugenfarbe besonders exakt an die Steinelemente anpassen.

ANLEITUNG

1. Verkleben

Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Tragen Sie drei Streifen der 2in1 Spezial-Dispersionsmasse auf die Rückseite des Paneels auf. Setzen Sie die Verzahnung leicht schräg an und drücken Sie das Paneel flächig an. Fügen Sie die Paneele nicht durch Verschieben zusammen. Sichern Sie die Paneele bei Bedarf gegen Abrutschen. Gegebenenfalls können Sie die Paneele mit Schrauben durch die Fugen am Untergrund befestigen.

2. Verfugen

Bringen Sie die THE WALL 2in1 Spezial-Montagekleber und -Fugenmasse nach der Montage entlang der Verzahnung auf und glätten Sie die Masse mit einem feuchten Pinsel oder Finger. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzhandschuhe. Verfugen Sie zusätzlich die oberen, unteren und seitlichen Abschlüsse.

3. Einfärben

Vermischen Sie die mitgelieferte Fugenfarbe nicht mit der weißen Fugenmasse. Lassen Sie die weiße Fugenmasse zunächst vollständig durchtrocknen. Anschließend können Sie die mitgelieferte, passende Fugenfarbe auf die sichtbaren Fugen auftragen. Für ein optimales Farbergebnis verstreichen Sie die Fugenmasse zunächst sauber und gleichmäßig. Überstreichen Sie die Fugen erst nach vollständiger Durchtrocknung mit der Fugenfarbe.

Sicherheit

Enthält ein Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on sowie 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung: Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Sorgen Sie während der Verarbeitung für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie das Einatmen von Spritznebel. Tragen Sie Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk. Bewahren und lagern Sie das Produkt nur im Originalbehälter. Schützen Sie das Produkt vor Hitze und Frost. Lassen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen. **Bei Hautkontakt:** Waschen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser und Seife. Ziehen Sie kontaminierte Kleidung aus und waschen Sie diese vor erneutem Tragen. **Bei Augenkontakt:** Spülen Sie die Augen sofort vorsichtig und gründlich mit Wasser oder einer Augendusche. Ziehen Sie bei Reizung oder anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat hinzu. **Bei Verschlucken:** Spülen Sie den Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser nach. Führen Sie kein Erbrechen herbei. Ziehen Sie sofort einen Arzt hinzu.

Entsorgen Sie Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften. Geben Sie flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Sonderabfälle ab. Eingetrocknete Materialreste können Sie über den Hausmüll entsorgen.

Gerriets GmbH

Im Kirchenhürstle 5-7 • D-79224 Umkirch
Tel. +49 7665 960-0 • info@gerriets.com
gerriets.com

Fehler, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

GERRIETS © 2026



D THE WALL

2_{IN}1

SPEZIAL-MONTAGEKLEBER UND -FUGENMASSE

Produktnummer **4979000002**

Farbe **weiß**

Inhalt **590 g**

- Die passende **Fugenfarbe** für den THE WALL 2in1 Spezial-Montagekleber und -Fugenmasse wird kostenfrei mitgeliefert.
- Die Farbmenge ist auf die entsprechende Menge des THE WALL 2in1 Spezial-Montageklebers und -Fugenmasse abgestimmt und reicht für eine Fläche von 4 Platten bzw. 3,00 m² aus.
- Bei separater Bestellung des THE WALL 2in1 Spezial-Montageklebers und -Fugenmasse geben Sie bitte an, für welches Steinelement bzw. welche Platte der Kleber benötigt wird. Die passende Fugenfarbe wird entsprechend dem jeweiligen Steinelement ausgewählt und kostenfrei mitgeliefert.
- Lösemittel- und Silikonfrei.



ACHTUNG!



F THE WALL

2_{IN}1

COLLE ET ENDUIT POUR POSE

Référence du produit **4979000002**

Coloris **blanc**

Quantité **590 g**

- La **couleur est adaptée** à la colle spéciale de montage et au mastic pour joints, THE WALL 2en1 et est fournie gratuitement.
- La quantité de couleur est adaptée à la quantité nécessaire de la colle et du mastic pour THE WALL 2en1. Cela suffit pour une surface de 4 dalles, soit 3 m².
- Si vous commandez séparément la colle de montage et le mastic pour THE WALL, veuillez nous préciser pour quel(les) modèle(s)/variante(s) de pierre, ils sont destinés. La couleur sera sélectionnée en fonction du modèle/variante de pierre et fournie gratuitement.
- Sans solvants ni silicone.

UTILISATION

Le mastic de fixation et de jointolement spécial THE WALL 2in1 est une masse sans solvant ni silicone, conçue pour le collage et le jointolement de panneaux à emboîtement. Vous utilisez d'abord la masse de base blanche pour coller et jointoyer. Après séchage complet, vous pouvez peindre le joint visible avec la couleur de joint fournie, adaptée à l'élément en pierre. Cela vous permet d'ajuster la couleur du joint de manière particulièrement précise avec les éléments en pierre.

INSTRUCTIONS

1. Collage

Assurez-vous que le support est propre. Le support doit être sec et solide. Appliquez trois bandes de masse de dispersion spéciale 2in1 au dos du panneau. Placez l'emboîtement légèrement en biais. Pressez fermement le panneau sur toute sa surface. N'assemblez pas les panneaux en les faisant glisser. Si nécessaire, sécurisez les panneaux pour éviter qu'ils ne glissent. Vous pouvez fixer les panneaux au support avec des vis à travers les joints si besoin.

2. Jointolement

Appliquez le mastic après le montage le long de l'emboîtement. Lissez la masse avec un pinceau humide ou un doigt. Portez obligatoirement des gants de protection. Jointoyez également les finitions supérieures, inférieures et latérales.

3. Coloration

Ne mélangez pas la couleur de joint fournie avec la masse blanche. Laissez d'abord sécher complètement la masse de joint blanche. Appliquez ensuite la couleur de joint assortie sur les joints visibles. Pour un résultat optimal, étalez la masse de manière propre et uniforme. Peignez les joints uniquement après un séchage complet.

Sécurité

Contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Peut produire une réaction allergique. Attention : Conservez le produit hors de portée des enfants. **Ventilation :** Assurez une ventilation suffisante pendant l'application. **Inhalation :** Évitez de respirer les brouillards de pulvérisation. **Protection :** Portez des gants de protection en caoutchouc nitrile. **Stockage :** Conservez le produit uniquement dans son emballage d'origine. **Climat :** Protégez le produit de la chaleur et du gel. **Environnement :** Ne pas rejeter le produit dans les égouts. **Contact cutané :** Lavez immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les avant réutilisation. **Contact oculaire :** Rincez immédiatement et soigneusement à l'eau ou avec une douche oculaire. Consultez un médecin en cas d'irritation ou de symptômes persistants. **Ingestion :** Rincez la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Consultez immédiatement un médecin.

Élimination : Éliminez les résidus et les emballages conformément aux réglementations locales. Déposez les restes de liquide dans un centre de collecte des déchets dangereux. Les résidus séchés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7 • D-79224 Umkirch
Tel. +49 7665 960-0 • info@gerriets.com
gerriets.com

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

GERRIETS© 2026



ATTENTION!





USAGE

THE WALL 2in1 Special Installation Adhesive and Grout is a solvent- and silicone-free compound for bonding and grouting interlocking panels. First, use the white base compound for bonding and grouting. Once completely dry, you can paint over the visible joint with the supplied joint colour, which matches the stone element. This allows you to match the joint colour precisely to the stone elements.

INSTRUCTIONS

1. Bonding

Before starting installation, ensure that the substrate is clean, dry and stable. Apply three strips of the 2in1 special emulsion adhesive to the back of the panel. Position the interlocking joints at a slight angle and press the panel firmly into place across its entire surface. Do not join the panels by sliding them together. If necessary, secure the panels to prevent them from slipping. If necessary, you can fix the panels to the substrate using screws through the joints.

2. Grouting

After installation, apply THE WALL 2-in-1 special mounting adhesive and grout along the interlocking edges and smooth the compound with a damp brush or your finger. Be sure to wear protective gloves when doing so. Also grout the top, bottom and side edges.

3. Colouring

Do not mix the supplied grout colourant with the white grout. Allow the white grout to dry thoroughly first. You can then apply the supplied, matching grout colour to the visible joints. For the best colour result, first spread the grout neatly and evenly. Only apply the grout colour once the grout has dried completely.

Safety

Contains a mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, as well as 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

May cause allergic reactions. Warning: Keep the product out of the reach of children. Ensure adequate ventilation during application and avoid inhaling spray mist. Wear protective gloves made of nitrile rubber. Store the product only in its original container. Protect the product from heat and frost. Do not allow the product to enter the drainage system. **In case of skin contact:** Wash the affected area thoroughly with soap and water immediately. Remove contaminated clothing and wash it before wearing it again. **In case of eye contact:** Rinse the eyes immediately, carefully and thoroughly with water or an eye wash. Seek medical advice in the event of irritation or persistent discomfort. **If swallowed:** Rinse out the mouth and drink plenty of water. Do not induce vomiting. Seek medical attention immediately

Dispose of product residues and packaging in accordance with local regulations. Take liquid residues to a collection point for hazardous waste. Dried-up residues can be disposed of with household waste.

E THE WALL

2_{IN}1

SPECIAL GLUE FOR INSTALLATION AND JOINT FILLER

Product number **4979000002**

Colour **white**

Content **590 g**

- The **matching color** of THE WALL 2-in-1 Special glue for installation and joint filler is included free of charge.
- The amount of grout is tailored to the corresponding amount of THE WALL 2-in-1 Special glue for installation and joint filler and is sufficient for an area of 4 panels or 3.00 m².
- If you order THE WALL 2-in-1 Special glue for installation and joint filler separately, please specify which stone element or panel the adhesive is intended for.
The matching grout color will be selected based on the respective stone element and included free of charge.
- Solvent- and silicone-free.



ATTENTION!

Gerriets GmbH

Im Kirchengürstle 5-7 • D-79224 Umkirch
Tel. +49 7665 960-0 • info@gerriets.com
gerriets.com

All information is subject to change or technical modification without notice.

GERRIETS© 2026

