

Rubio[®] MONOCOAT

SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE!

 PARKETT
AKTION
www.parkett-aktion.com

RMC PFLEGEANLEITUNG BODEN



RMC behandelte Oberflächen sind strapazierfähige und wohnfertige Oberflächen, welche nach der Verlegung keine Erstpflege benötigen. Wir empfehlen jedoch bei Objekten mit stark beanspruchten Oberflächen eine Erstpflege mittels RMC Maintenance Oil Universal NF.

REINIGUNG MIT RMC SOAP UNIVERSAL:

RMC Soap ist ein Pflegemittel für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen. RMC Soap ist ein stark konzentriertes und somit äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Gießen Sie in einen mit 10 L klarem Wasser gefüllten Eimer 100 ml RMC Soap hinein.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp – 2 Eimer System
4. Trocknungszeit +/- 15 Minuten.



PFLEGE MIT RMC MAINTENANCE OIL UNIVERSAL NF:

RMC Maintenance Oil Universal NF ist ein universell einsetzbares Pflegeöl zum Auffrischen von Rubio Monocoat behandelten Oberflächen, sowie zum Aufwerten von nicht mit Rubio Monocoat behandelten Flächen. Das RMC Maintenance Oil Universal ist in den Farben Pure und White, sowie in Sonderfarbtönen auf Anfrage erhältlich. Farbauffrischungen sollten im ursprünglich verwendeten Farbton erfolgen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Mit Wasser und der RMC Soap den Boden gründlich reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alles Seifenreste entfernt werden. Lassen Sie den Boden gut trocknen.
3. Das Pflegeöl mit einem Schwamm oder Pad sparsam auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Den Überschuss mittels Baumwolltuch oder Bohnermaschine und einem weißen Pad abnehmen.
4. Für ausreichende Belüftung sorgen, damit der Boden gut trocknen kann. Dauer: ca. 6 - 8 Stunden

Während der ersten Wochen den Boden ausschließlich mit einem feuchten Wischmopp reinigen. Eine Behandlung mit RMC Maintenance Oil Universal kann auch ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

ACHTUNG:

Das Pflegeöl sehr sparsam anwenden!
100 ml reichen für eine Oberfläche von ca. 12 m² aus.



Ein mit Pflegeöl getränktes Tuch stellt ein Feuerrisiko dar.
Durch den Wärmestau kann es zu einer spontanen Entzündung kommen.
Deshalb müssen die Tücher/Pads vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.

Die Produkte werden für eine wirksame Behandlung von Kalk-, Fett- und Tannin Flecken eingesetzt.



RMC LIMESPOT REMOVER

Anwendung bei:
Kalkflecken und anderen alkalischen Flecken
(z.B. Düngemittel, Heizungswasser, usw..)

auch bei weißen Ringen

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Den RMC Limespot Remover reichlich auf der Fläche auftragen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Das Produkt nun mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch abnehmen.
4. Danach gut reinigen. Ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden.



RMC GREASE REMOVER

Anwendung bei:
Fettflecken
(z.B.: Olivenöl, Frittier-Fett, Chips, anderes Öl usw..)

auch bei Schuhstreifen und Bohnerwachs

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. RMC Grease Remover gut auf die Fläche auftragen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Das Produkt mit Küchenpapier oder einem trockenen Tuch abnehmen.



RMC TANNIN REMOVER

für den Anwendungsbereich auf gerbsäure- oder harzhaltigen Hölzern

Anwendung bei:
Schwarze/Bleisäureflecken
(z.B.: Ringe/Rostflecken durch Blumentöpfe, Kerzenständer oder Urinflecken usw..) auch nach Wasserschäden auf Parkett anwendbar
Austritt von Inhaltsstoffen (z.B.: Tannin)

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. RCM Tannin Remover auf dem Fleck versprühen.
2. Einige Minuten einwirken lassen.
3. Den gelösten Fleck mit einem feuchten Tuch abwischen.
4. Für die Entfernung hartnäckiger Flecken wird empfohlen, diesen Vorgang zu wiederholen.
5. Fläche vollständig trocknen lassen.
6. Falls der Holzschutz nicht mehr intakt ist, die Fläche erneut mit RMC Oil Plus 2C behandeln.

WICHTIG:

Es wird empfohlen, unbedingt zuerst eine Probe an einer nicht sichtbaren Stelle zu machen, um die Wirkung des Produkts auf Ihrer speziellen Holzart zu testen.