



# Pflege und Reinigung

von WOCA Natur geölten Parkettböden & Landhausdielen



# Behandlung von geölten Holzböden



## Nach der Verlegung

Reinigung mit Intensivreiniger 125 ml je 5 lt. Wasser

### Warum ?

- 1) Entfernung von Bauverschmutzung
- 2) Öffnung der Holzporen damit das Öl besser eindringen kann
- 3) Egalisieren der Gerbsäure (fleckunempfindlicher)

## Erstpflge im Wohnbereich mit passendem Pflegeöl (natur oder weiß)

### Wie ?

- 1) Per Hand mit Sprühaufsatz Pflegeöl in kleinen Etappen aufsprühen und mit saugfähigem Tuch oder Pad einpolieren.
- 2) Maschinell mit Sprühaufsatz Pflegeöl aufsprühen und mit Einscheibenmaschine und weißem Pad einpolieren.



## Laufende Pflege

### Wischpflege mit Holzbodenseife natur oder weiß 125 ml je 5 lt. Wasser

#### Wie ?

- 1) Mit 2 Eimern wischen 1x für Seifenlösung, 1x klares Wasser zum Auswaschen des Wischmopps
- 2) Nur Baumwollwischemp verwenden, keine Microfaser (Microfaser zerkratzt den Boden)
- 3) Mindestens alle 6-8 Wochen oder nach Bedarf

#### Warum ?

- 1) Holzbodenseife ist ein schonendes Reinigungsmittel für den Naturholzboden
- 2) Holzbodenseife enthält rückfettende Soja- und Kokosfette, diese pflegen den Holzboden und bilden einen Schutzfilm auf der Holzoberfläche gegen Schmutz und Wasser.

### Auffrischung mit Öl Refresher natur oder weiß 250 ml je 5 lt. Wasser

#### Wie ?

- 1) Mit 2 Eimern wischen 1x für Öl Refresherlösung, 1x klares Wasser zum Auswaschen des Wischmopps
- 2) Nur Baumwollwischemp verwenden, keine Microfaser (Microfaser zerkratzt den Boden)
- 3) Nach jeder 5. Wischpflege mit Holzbodenseife

#### Warum ?

- 1) Maximaler Schutz vor Wasser und Schmutz
- 2) Erhält und verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- 3) Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens

## Auffrischung strapazierter Bodenflächen

Nach längerer Benützung des Bodens können Verschleißspuren und starke Verschmutzungen mit **Intensivreiniger und Pflegeöl**, auch partiell, wieder aufgefrischt werden.

#### 1) Grundreinigung

Mit Intensivreiniger wischen, bei sehr starker Verschmutzung mit  
Einscheibenmaschine und schwarzem Pad Schmutz entfernen.

#### 2) Nachbehandlung

Einpflegen mit Pflegeöl natur oder weiß

# WOCA Intensivreiniger



Für die Grundreinigung von unbehandelten und behandelten Holzoberflächen, ungeachtet der Grundbehandlung



- Für rohe, geölte oder geseifte Holzoberflächen im Wohnbereich
- Grundreinigung und Entfettung
- Hohe Ergiebigkeit
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produktinfo

Gebinde: 1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 200-300 m<sup>2</sup>/l  
abhängig von der Oberfläche



## Anwendungsbereich

Intensivreiniger zur Grundreinigung von geölten Oberflächen im Wohnbereich. Intensivreiniger ist auch bei der Reinigung vor einer Grundbehandlung mit Öl oder Seife und vor einer Laugenbehandlung anwendbar.

## Ergebnis

Intensivreiniger hat eine stark entfettende Wirkung und löst z.B. alte Seifenbeläge, Fett und Schmutz. Ölbehandlungen werden nicht angegriffen.

## Verarbeitung

Intensivreiniger 1:40 mit Wasser mischen. Verarbeitung mit Mopp, Lappen oder Maschine.

## Nachbehandlung

Geseifte Böden mit Holzbodenseife.  
Geölte Böden mit Pflegeöl.

# So arbeiten Sie richtig

WOCA Intensivreiniger



## Werkzeug

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, Aufnahme- oder Klappmopp mit Presse.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

**Intensivreiniger eignet sich für die Reinigung von Holzoberflächen im Wohnbereich, die unbehandelt, geölt, lackiert, geseift oder gewachst sind. Entfernt Fett, Schmutz und Seifenreste.**

- 1 125 ml Intensivreiniger mit 5 l lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen. Kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.
- 2 Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp, Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verwendet wird.
- 3 Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

**Tipp:** Immer mit 2 Eimern arbeiten - einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares Wasser.

# WOCA Pflegeöl

Erst- und Renovierungspflege für natürlich gehärtete geölte Oberflächen



- Zur Pflege von allen geölten Holzböden
- Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produktinfo

Gebinde: 1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 30-40 m<sup>2</sup>/l  
abhängig von der Holzsorte.

Erhältlich in natur, weiß, grau, braun,  
schwarz und extra weiß.  
(2,5 l nur in natur und weiß)



## Anwendungsbereich

Pflegeöl ist auf allen geölten Holzböden anwendbar.

## Ergebnis

Das Pflegeöl gewährt dem Boden extra Strapazierfähigkeit in der oberen Porenschicht. Gleichzeitig bekommt das Holz das optimale Finish, das die Maserung und die Farbtöne hervorhebt.

## Verarbeitung

Pflegeöl kann sowohl manuell mit Rolle als auch maschinell mit Poliermaschine aufgetragen werden.

## Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

## Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit Holzbodenseife.  
Grundreinigung mit Intensivreiniger und anschließende Auf-  
frischung mit Pflegeöl.

# So arbeiten Sie richtig

WOCA Pflegeöl



## Werkzeug

Poliermaschine oder Padhalter jeweils mit passenden Pads beige oder weiß, Ölsaugtücher.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

## Sicherheitshinweis!

- Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

### **Pflegeöl wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von ölbehandelten Holzoberflächen verwendet.**

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden.

Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

- 1 Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.
- 2 Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m<sup>2</sup> Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine.
- 3 Mit einem beige oder weißen Pad das Pflegeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

- 4 Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

# WOCA Holzbodenseife

Reinigung von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen



- Zur Reinigung und Pflege aller Holzböden
- Zur Grundbehandlung von Weichholzböden
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

## Produktinfo

Gebinde: 1 l, 2,5 l und 5 l  
Ergiebigkeit: 320-400 m<sup>2</sup>/l  
Erhältlich in weiß und natur



## Anwendungsbereich

Holzbodenseife ist zur regelmäßigen Reinigung und zum Schutz aller Holzböden anwendbar. Holzbodenseife ist auch für die Grundbehandlung von gelaugten Böden geeignet.

## Ergebnis

Das Wischen mit Holzbodenseife entfernt Schmutz, und gibt gleichzeitig dem Holz eine schützende Schicht. Deshalb ist die Holzbodenseife sowohl reinigend als auch pflegend. Mit diesen Eigenschaften ist Holzbodenseife ideal für die Grundbehandlung von Kiefernböden, wenn eine Seifenbehandlung statt einer Ölbehandlung erwünscht ist.

## Verarbeitung

Mopp oder Lappen anwenden.

## Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

## Pflege und Reinigung

Bei jedem Wischen werden Schmutz und alte Seifenschichten entfernt und durch eine neue schützende Seifenschicht ersetzt.

# So arbeiten Sie richtig

WOCA Holzbodenseife



## Werkzeug

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, Aufnehmer oder Klappmopp mit Presse.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

**Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Die Rezeptur macht sie reinigend und rückfettend zugleich und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.**

Für helle Holzsorten und alle weiß geölten Oberflächen empfehlen wir Holzbodenseife weiß, für alle anderen Oberflächen Holzbodenseife natur. Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden.

- 1 Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln.
- 2 125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.
- 3 Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

**Tipp:** Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckenentferner oder Intensivreiniger, ggf. mit Pflegeöl nachpolieren.

Ausführliche Informationen zur klassischen skandinavischen Behandlung von Weichholzböden mit Lauge und Holzbodenseife oder nur mit Holzbodenseife finden Sie im Internet unter: [www.wocadenmark.com](http://www.wocadenmark.com)

# WOCA Öl-Refresher



Kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege



- Sichert maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an
- Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
- Sanfte Reinigung und Pflege des Bodens
- Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm auf der Oberfläche

## Produktinfo

Gebinde: 1 l und 2,5 l  
Ergiebigkeit: 150-200 m<sup>2</sup>/l  
Erhältlich in weiß und natur.



## Anwendungsbereich

WOCA Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung und Pflege von geölten und gewachsenen Holzböden. Öl-Refresher natur wird für naturgeölte Holzböden eingesetzt, während WOCA Öl-Refresher weiß für weißgeölte Holzböden besonders geeignet ist. WOCA Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

Die Pflege mit Öl-Refresher kann auch in Teilbereichen erfolgen.

## Ergebnis

Mit WOCA Öl-Refresher bewahrt das Holz besser seine natürliche Farbe, sogar nach wiederholtem Gebrauch, weil das Öl ins Holz eindringt und gleichzeitig einen neuen schützenden, matten Ölfilm auf der Oberfläche bildet. Mit einer traditionellen Bodenseife kann der Boden mit der Zeit ein etwas ausgetrocknet aussehen, weil die Seife unvermeidlich den Ölfilm entfernt.

## Verarbeitung

Mopp oder Lappen anwenden.

## Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

## Pflege und Reinigung

Geölte Holzböden können auch regelmäßig mit WOCA Holzbodenseife natur oder weiß und mit WOCA Pflegeöl behandelt werden - je nach Beanspruchung einmal jährlich im Wohnbereich und bei stark beanspruchten Holzböden im Objektbereich mehrmals. WOCA Öl-Refresher ist kein Ersatz für eine eigentliche Behandlung mit Pflegeöl. Aber er reduziert die Anzahl von Ölbehandlungen.

# So arbeiten Sie richtig

WOCA Öl-Refresher



## Werkzeug

Mopp oder Aufwischlappen.

Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

## Bitte beachten

- *WOCA Öl-Refresher nicht auf lackierten Flächen verwenden!*

## **WOCA Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsenen Holzböden.**

Öl-Refresher natur wird für naturgeölte Holzböden eingesetzt, während Öl-Refresher weiß für weißgeölte Holzböden besonders geeignet ist.

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.

- 1 Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln.
- 2 Das Holz muss vor der Behandlung trocken und staubfrei sein.
- 3 Öl-Refresher mit warmem Wasser im Verhältnis 1:20 mischen (250 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser). Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
- 4 Den Boden mit einem leicht ausgewrungenem Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes wischen. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, daß Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.
- 5 Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist.



**PARKETT  
AKTION**

**Parkett Aktion GmbH**  
Nesselwängle 173  
6672 Nesselwängle  
Austria

Tel.: +43-5675-20200  
Fax: +43-5675-20200

info@parkett-aktion.com  
www.parkett-aktion.com